

Technisches Datenblatt

M-iClean UM+

M007DWUC10M3-30

Länderausführung: Schweiz

Geschirrspülmaschine

Drehstrom: 3N PE 400V 50Hz

Frischwasserzuleitung: Weich-Kaltwasser 0-5 °fH



© MEIKO 2019

Beispielbild

Technische Daten

Korbleistung/h (theoretisch)	40 / 30 / 15 Körbe/h
Programmlaufzeit	90 / 120 / 240 s
Korbgröße	500 x 500 mm
Einschubhöhe	435 mm
Abmessungen (B x Hmin x T)	600 x 820 x 600 mm
Elektrozuleitung	Drehstrom: 3N PE 400V 50Hz Nominalleistung: 6.7 kW Nominalstrom: 15.5 A
Absicherung vor Ort	16 A
Schutzart der Maschine	IP X4
Ausstattung	Steuerung MIKE CPU4 Bluetooth-Schnittstelle für drahtlose Kommunikation Leckwassererkennung Temperaturabhängige Waschzeitverlängerung Automatische Selbstreinigung bei Tankentleerung Anschluss-Set 1,8 m
Frischwasserzuleitung	Freier Auslauf "AB" nach EN 1717 mit Drucksteigerungspumpe
Frischwasserzulauf	Mindestfließdruck 60 kPa / 0.6 bar vor dem Magnetventil Maximaldruck: 500 kPa / 5.0 bar Max. Zulaufwassertemperatur 60 °C
Durchflussmenge	3 l/min
Klarspülwassermenge	2.4 Liter/Spülgang, variabel
Boiler	Inhalt: 7.9 l Heizung: 6.00 kW Temperatur: 83 °C Tank- und Boilerheizung verriegelt

Technisches Datenblatt

Waschtank	Füllung: 11.0 l Heizung: 2.00 kW Temperatur: 60 °C
Waschpumpe, mit Frequenzumrichter	Leistung: 0.40 kW
Klarspülerdosierung	Schlauchpumpe (24V) mit Zeitsteuerung und Sauglanze
Reinigerdosierung	Schlauchpumpe (24V) mit Zeitsteuerung und Sauglanze
Werkstoff	Verkleidung: 1.4301 Waschtank: 1.4301 Boiler: 1.4571
Wärmeabgabe	bei 20 Programmabläufen/h gesamt: 2.1 kW sensibel: 1.4 kW latent: 0.7 kW
Zuluftstrom	540 m³/h
Dampfabgabe	1.0 kg/h
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA)	61 dB
Gewicht netto / brutto	74.0 kg / 86.0 kg (mit Standard Verpackung)
Packmaße (B x H x T)	700 x 1050 x 700 mm (Standard Verpackung)